



**Hubtisch Modell KTK+ 3-HD:**



Beispielbild vom Hubtisch KTK+3-HD

Einsatzbereiche: Polstermöbelherstellung, Matratzen- und Stuhlfertigung, Kleben, Montage und Verpackung von Polstern und deren Komponenten, Polsterarbeiten, etc.. für besonders schwere Lasten

Konstruktion: → Massive Stahl-Rechteckrohr Konstruktion mit Pulverbeschichtung  
→ Fußpedal beidseitig, Zylinder kann von beiden Tischseiten bedient werden.

Arbeitsplatte: → Die Arbeitsplatte mit strapazierfähiger Textilauflage  
→ Die Gleislinien sind zusätzlich geerdet und leiten die statische Aufladung ab.  
Auch ohne Arbeitsplatte verfügbar.

**Technische Daten :**

Grundrahmenabmessung:	1.850 mm x 700 mm
Abmessung Arbeitsplatte:	2.000 mm x 900 mm
Maximale Hubhöhe / Arbeitshöhe:	1.280 mm
Minimale Hubhöhe / Arbeitshöhe:	320 mm
Maximale Hublast:	320 kg
Betriebsdruck:	mind. 6 bar – max. 8 bar
Antrieb:	Pneumatik
Eigengewicht:	ca. 180 kg

Technische Änderungen vorbehalten