




Übersicht Schneideanlagen für Sonnenschutz

KTK+ GmbH & Co. KG



DE						
TECHNISCHE DATEN:	UK-1 ECO	UK-2 ECO	UK-1 MAX	UK-2	US-1	US-2
Maximale Schnittbreite:	2500 mm (98.45")	3000 mm (118.1")	2500 mm (98.45")	3000 mm (118.1")	3000 mm (118.1")	4000 (157.4")
Breite der Tischplatte:	2670 mm (105.1")	3200 mm (125.9")	2770 mm (109")	3200 mm (125.9")	3200 mm (125.9")	4200 mm (165.3")
Länge des Tisches:	2400 mm (94.5")	2960 (116.5")	2600 mm (102.3")	3100/3400/4000 mm (122"/133.8"/157.4")	3100/3400/4000 mm (122"/133.8"/157.4")	3100/3400/4000 mm (122"/133.8"/157.4")
Gesamtbreite des Tisches:	3280 mm (129.1")	3410 mm (134.2")	2960 mm (116.5")	3620 mm (142.5")	3740 mm (147.2")	4750 mm (187")
Gesamtlänge des Tisches:	3170 mm (124.8")	3290 mm (129.5")	3560 mm (140.1")	3750 mm - 4.650 mm	3370 mm - 5770 mm (132.6" - 227.1")	5200 mm (204.7")
Tischhöhe:	890 mm (35.0")	900 mm (35.4")	900 mm (35.4")	900 mm (35.4")	900 mm (35.4")	900 mm (35.4")
Schnittgeschwindigkeit:	0.5 m/s (1.6 ft/s)	-	0.36 m/s (1.1 ft/s)	Min: 0.3 m/s - Max: 0.5 m/s (0.98-1.64 ft/s)	Min: 0.1 m/s - Max: 0.5 m/s (0.32-1.64 ft/s)	Min: 0.1 m/s - Max: 0.5 m/s (0.32-1.64 ft/s)
Messerumdrehungen:	2300 rpm	2300 rpm	1400 rpm	4200 rpm	2300 rpm	2400 rpm
Durchmesser des Messers:	108 mm (4.25")	108 mm (4.25")	125 mm (4.92")	108 mm (4.25")	108 mm (4.25")	65 mm (2.55")
Spannung:	230 V	230 V	400 V / 230 V	230 V	230 V	230 V
Leistung:	240 W	120 W	250 W / 410 W	700 W	900 W	900 W
Ultraschallmesser:	X	X	X	X	V	V
Schleifgerät:	V	V	V	V	V	V
Rundes mechanisches Messer:	V	V - M*	V	V	V	V
Anschlageinrichtung:	V - M*	V - M*	V - PO*	V - PO*	V - PT*	V - PT*
Displaybeleuchtung:	X	X	V - O*	V - O*	V - S*	V - S*
stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit:	X	X	X	V	V	V
stufenlose Einstellung der Messerumdrehungen:	X	X	X	V	X	X
Manuelle Zentriersystem für Rollenausgleich:	X	X	X	V - O*	V - S*	V - S*
Fuß-Seil zur Kontrolle der Klemmvorrichtung:	X	X	X	V - O*	V - S*	V - S*
Semi-automatisches System für Stoffvorschub:	X	X	X	X	X	V

*M - Manuell

*PT - Pneumatisch beidseitig

*PO - Pneumatisch einseitig

*S - Standard

*O - Optional

KTK+ GmbH & Co. KG

www.KTK-Knigge.de

Mobil: +49 (0) 151 111 50502

E-Mail: heinfried.knigge@ktk-knigge.de